



Інформація про продукт

Опис продукту	Водорозчинна, готова до використання глибокопроникна ґрунтовка (акриловий гідрозоль), без розчинників.
Застосування	Водорозчинна прозора ґрунтовка для внутрішніх та зовнішніх робіт, для застосування на пористих, поглинаючих та високопоглинаючих підкладках, таких як гіпс, бетон і газобетон, силікатна і вапняно-піщана цегла, а також мінеральні розчини та штукатурки.
	<p>Властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> • високопроникна завдяки дрібному гідрозолу • хороший зміцнюючий ефект • з мінімальною емісією, без розчинників • без активних туманотворчих речовин • клас викидів A+ (найкраще можливе значення відп. до норм маркування будівельних виробів)



Обробка

Основа	Суха, чиста і міцна поверхня. VOB частина C, DIN 18 363, п. 3.
Нанесення	Tiefgrund ELF готовий до використання. Нанесення виконується, залежно від вбираючої здатності основи, до повного насичення основи, при необхідності «мокре-по-мокрому» методом фарбування або розпилення. Tiefgrundes ELF слід наносити таким чином, щоб після висихання поверхня залишалася матовою, тобто ґрунтовка не повинна утворювати суцільної глянцевої плівки.

Технічні дані

Склад продукту	гідрозоль акрилового сополімеру, вода, добавки, консерванти.
Густина/Колір/Упакування	густина: бл. 1,0 г/см ³ / Колір: безбарвний / Упакування: 3 л і 10 л
Обробка	пензлем, валиком або розпилювачем.
Температура нанесення	не використовуйте при температурі нижче +5 °С.
Витрати	бл. 150 - 250 мл/м ² , витрата сильно залежить від вбираючої здатності основи.
Очищення інструментів	одразу після використання промити водою.
Висихання	повторне покриття можна наносити приблизно через 8 год; при +20 °С і 65% відн. вологості повітря.
Зберігання	зберігати в сухому, прохолодному, але захищеному від морозу місці.
	Стабільність при зберіганні в закритій оригінальній тарі не менше 12 місяців.

GISCODE	BSW20
EU-граничний показник (VOC)	Кат. (А/год): 30 г/л (2010 р.) Цей продукт містить <1 г/л ЛОС.
Маркування / інструкції з техніки безпеки	Для отримання додаткової інформації див. поточний паспорт безпеки.
Утилізація	Тільки порожні контейнери. Матеріал можна утилізувати як побутові відходи тільки в сухому виді, рідкі залишки продукту здавати в пункти збору старих фарб.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 07.08.2019

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Unterguppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de
Ексклюзивний представник в Україні ТЗОВ «Ферозіт», 79002 Україна,
м. Львів вул. Шевченка 317 тел/факс (032) 294-86-00 <https://haering.ferozit.ua/>

