



Опис продукту:	Фарба для внутрішніх робіт на основі розчинника і полімерних смол. Без запаху.		
Застосування:	Для пофарбування на основах з гіпсу, бетону, цементно-волокнистих панелей, а також олійних і дисперсійних фарб.		
Властивості:	Високий ступінь покриття, відмінна адгезія, навіть в критичних випадках. Ізолює водяні і ніотинові плями. Не набрякає у воді, стійка до змивання. Ідеально підходить для пофарбування кухонь, ванних кімнат, ресторанів, промислових будівель і т.д. Без запаху і ароматичних сполук. Допускається застосування на плитах і панелях ПСБ.		
Основа:	Поверхня повинна бути абсолютно сухою. Олія, жир і залишки смоли промити і відповідним чином ізолювати.		
Нанесення:	<p>Робоча температура : Не наносити при температурі основи і повітря вище + 30 ° С і нижче - 5 ° С. В інакшому випадку, це може негативно вплинути на технологічні і якісні властивості продукту.</p> <p>Нанесення: Щітка, валик, розпилювач (airless)</p>		
Технічні дані:	<p>Склад продукту: Полімерні смоли, діоксид титану, спеціальні мінеральні наповнювачі, ароматичні розчинники.</p> <p>Глянець: матовий</p> <p>Густина: бл. 1,4 г/см³</p> <p>Колір: білий</p> <p>Тонування: відповідними повнотоновими фарбами</p> <p>Розчинник: V 1215 Spezialverdünnung -AF-</p>	<p>Нанесення: Щітка, валик, розпилювач (airless)</p> <p>Витрати / продуктивність: бл. 150 - 200 мл / м² відп. бл. 200 - 300 г/м² на один шар</p> <p>Час висихання: бл. 10 год. при 20 С° і 65% відн. вол. повітря.</p> <p>Очищення інструментів: Відразу ж після використання промити з відповідним розчинником.</p> <p>Зберігання: В прохолодному, сухому місці. Термін придатності при зберіганні в оригінальній упаковці не менше 12 місяців.</p>	<p>Інформація з безпеки: Містить горючі розчинники. Точка спалаху вище 23 °С. Вогненебезпечно. ВПЗ А II. При роботі в приміщенні, забезпечити хорошу вентиляцію. Не застосовувати поряд з відкритими продуктами харчування і біля кормів. Дотримуйтесь правових норм!</p> <p>Транспортування: безпечно</p> <p>Код продукту: M – PL 01</p> <p>EU-граничні показники даного продукту: Категорія: g (Lb): 350 г / л (2010). Цей продукт містить <350 г / л летючих органічних сполук</p> <p>Утилізація: Тільки порожні упаковки для вторинної переробки. У разі необхідності, отримувати інформацію від місцевої компанії з утилізації відходів.</p>

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцям / виконавцям, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 04.03.2010